

# CIRKAN ZS



*Hidráulico*



Aceite hidráulico y lubricación general de alto rendimiento

## APLICACIONES

**Sistemas hidráulicos y lubricación.**

Aceite mineral que contiene aditivos y viscosidades apropiadas para la lubricación de partes móviles, que trabajan en condiciones severas de operación, temperatura y carga.

- ◆ Maquinaria de precisión.
- ◆ Reductores y variadores de velocidad que no requieran EP.
- ◆ Maquinaria lubricada por niebla y que no requieran EP.
- ◆ Lubricación a toda pérdida de maquinaria que requiera propiedades antidesgaste.

## ESPECIFICACIONES

**Internacionales**

- ◆ ISO 6743/6 CKB
- ◆ ISO 12925-1 cat. CKB

## PROPIEDADES

- ◆ Alto índice de viscosidad natural.
- ◆ Buena compatibilidad con sellos.
- ◆ Muy buenas propiedades antidesgaste.
- ◆ Excelente propiedades anti espumantes, anticorrosivas y contra la oxidación.

CARACTERÍSTICA	ASTM	CIRKAN ZS	
		220	320
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.898	0.899
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	220	320
Índice de viscosidad	D-2270	93	93
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-15	-12
Punto de inflamación, °C	D-92	284	290

DTH 02/05

**Total México S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949