

DISOLA DD



Lubricante para motores marinos a diesel

Lubmarine

Aceite lubricante detergente para motores a Diesel

APLICACIONES

- ◆ Lubricación de motores a Diesel turbocargados o de aspiración natural, trabajando en condiciones severas de operación
- ◆ Recomendado particularmente para motores de dos tiempos Detroit Diesel
- ◆ Transmisiones y convertidores de torque

PROPIEDADES

- ◆ Clasificación de Servicio API CF-2
- ◆ Cumple con la especificación Detroit Diesel para aceite tipo 3
- ◆ Cumple con las especificaciones MIL-L2104D y MIL-L46152B
- ◆ Cumple con las especificaciones CATERPILLAR TO2, ALLISON C3
- ◆ Alta detergencia y dispersancia
- ◆ Excelente resistencia a la oxidación
- ◆ Muy buena estabilidad térmica
- ◆ Alta protección contra el desgaste
- ◆ Excelentes propiedades anticorrosivas
- ◆ Bajo contenido de cenizas sulfatadas

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

DISOLA DD



Lubricante para motores marinos a diesel

Lubmarine

CARACTERÍSTICAS	METODO	DISOLA DD
Grado SAE de Viscosidad	J300	40
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.905
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	145
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	14.5
Indice de Viscosidad	D-2270	95
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-15
Punto de inflamación, °C	D-92	225
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	7

08/05

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949