

NEVASTANE 6



Aceite en spray grado alimenticio



Aceite en spray *SafeGard* para la industria alimenticia.

APLICACION

Industrias donde se requiera un lubricante de grado alimenticio.

Contiene aceites minerales y aditivos que le dan excelente humectación necesaria para la protección de las partes en la industria.

- Cadenas y líneas de transporte.
- Guías, correderas y válvulas.
- Excelente en las industrias de; latas, bebidas, productos avícolas, cerveceras, agricultura, vegetales, et.
- Para hospitales, panaderías, industria farmacéutica y textil.

PROPIEDADES

Certificado como H-1 de la NSF.

Grado Kosher.

- Rápida penetración en las partes lubricadas.
- Resistencia superior al agua, vapor y ácidos suaves.
- Registrado **H-1** por la **NSF**.
- Formulado con ingredientes que cumplen con la regulación **21 CFR 178.3570 de la FDA**.
- Mayor humectación de las partes lubricadas..
- Protege contra la corrosión y oxidación.
- No mancha
- Certificado Kosher Pareve por Star-K.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	NEVASTANE 6
Viscosidad ISO	ISO-3448	100
Viscosidad SAE	J-300	30
Número de Registro NSF		127081
Viscosidad a 40 °C, cSt	D-445	98.5
Viscosidad a 100 °C, cSt	D-445	10.4
Punto de inflamación, °C	D-92	216
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-23
Apariencia	CYP-PL08	Transparente
Tipo de película		Adherente

02/05

Total México, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949