

# NEVASTANE HT/AW



**Grasa grado alimenticio**



Grasa grado alimenticio de complejo de aluminio en aceite mineral.

## APLICACION

**Maquinaria de la industria alimenticia y cosmética.**

- Recomendado para cojinetes planos y anti-fricción
- Diferentes industrias como: Bebidas gaseosas, lácteos, cerveceras, empacadoras, farmacéutica, cosmética, etc.
- En la fabricación de envases para alimentos.
- En la elaboración de alimentos balanceados para animales.
- Operaciones donde pueda ocurrir un contacto incidental con los alimentos.

## PROPIEDADES

**Grasa para operaciones a alta temperatura.**

**Certificada como H-1 de la NSF.**

**Grado Kosher.**

- Prolongan el tiempo de vida de la máquina
- Reduce los problemas de contaminación.
- Alta protección contra el desgaste.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Excelente protección en contra de la corrosión.
- Alto nivel de adherencia a sustratos.
- Alto punto de goteo.
- Alta estabilidad mecánica.
- Registrado **H-1** por la **NSF**.
- Formulado con ingredientes que cumplen con la norma **21 CFR 178.3570** de la FDA.
- Certificado Kosher Pareve por Star-K.

**Total México, S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# NEVASTANE HT/AW



TOTAL



Grasa grado alimenticio

CARACTERISTICA	METODO	NEVASTANE HT/AW		
	ASTM	0	1	2
Grado NLGI	D-217	0	1	2
Color	CYP-PL09	Amarillo		
Número de Registro NSF		123538	123539	123540
Penetración trabajada a 60x, 0.1 mm	D-217	375	330	285
Punto de goteo, °C	D-2265	220	230	240
Desgaste 4 bolas, mm	D-2266	0.53	0.53	0.53
Corrosión al cobre	D-4048	1A	1A	1A
Rango de operación, °C		-18 ~ 150		
Características del aceite mineral (Aceite blanco grado USP)				
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	99		
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	10.6		

02/05

## Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949