

# NEVASTANE SS



**Aceite grado alimenticio**



Aceite semi-sintético grado alimenticio para compresores.

## APLICACION

**Maquinaria de la industria alimenticia.**

Recomendado para lubricación general y:

- Cadenas de arrastre y transporte.
- Guías y correderas
- Cojinetes de bombas.
- Sistemas hidráulicos de alta presión.
- Usar el ISO 46 para compresores de tornillo.
- Utilizar el grado 100 para compresores recíprocos.

## PROPIEDADES

**Certificado como H-1 de la NSF.**

**Grado Kosher**

- Su fórmula incluye básicos sintéticos e ingredientes que cumplen con la norma **21 CFR 178.3570** de la FDA.
- Es resistente a la oxidación.
- Protección anti-desgaste, mejor capacidad a carga.
- Baja volatilidad.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Aditivos sin cenizas
- Prolonga el tiempo de vida de la máquina.
- Reduce los problemas de contaminación.
- Registrado **H-1** por la **NSF**
- Certificado Kosher Pareve por Star-K.

**Total México, S.A. de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# NEVASTANE SS



**Aceite grado alimenticio**



<b>CARACTERISTICA</b>	<b>METODO ASTM</b>	<b>NEVASTANE SS</b>	
		<b>46</b>	<b>100</b>
Grado de viscosidad ISO	ISO-3448	46	100
Viscosidad SAE	J-300	20	30
Número de Reg. NSF		123526	123527
Apariencia	CYP-PL08	Transparente	
Color	D-1500	0.5	0.5
Olor	D-1833	Característico	
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	46	100
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	6.6	12.2
Índice de viscosidad	D-2270	100	105
Punto de inflamación, °C	D-92	235	235
Punto de ignición, °C	D-92	257	268
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-12	-12
Peso específico a 15°C	D-1298	0.878	0.882

02/05

**Total México, S.A. de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949