

# MARTOL EV 203 S



*Estampado y blanqueo de metales*



Aceite evanescente de baja viscosidad para estampado.

## APLICACIONES

- Recomendado para operaciones de estampado y blanqueo en una gran variedad de metales.
- Puede aplicarse mediante inmersión, rolado, almohadillas, rociado o cualquier otro método convencional.

## PROPIEDADES

- Baja viscosidad.
- Formulado con solventes volátiles y agentes de lubricidad especiales que aumentan su desempeño.

## PRECAUCIONES

- Peligro: Combustible.
- Evite el su aplicación en lugares calientes.
- Aplíquese lejos de fuentes de calor, chispa o flama.
- Consulte la hoja de seguridad para mayor información.

| CARACTERISTICAS          | METODO ASTM | MARTOL EV 203 S |
|--------------------------|-------------|-----------------|
| Apariencia               | CYP-PL08    | Líquido claro   |
| Olor                     | D-1833      | Característico  |
| Peso específico a 15 °C  | D-1298      | 0.768           |
| Punto de inflamación, °C | D-92        | 52              |

Elfdraw V 203 02/05

### Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949