

MARTOL EV 206 S



Estampado y blanqueo de metales



Aceite de estampado de olor ligero, seca rápidamente sin producir mancha, no es tóxico ni corrosivo.

APLICACIONES

Estampado de tira de materiales no ferrosos.

- Estampado ligero y formado en prensa de tiras de materiales no ferrosos.
- También se ha aplicado con éxito en materiales ferrosos.
- Usualmente se suministra mediante gravedad a los rodillos y fieltros que entran en contacto con la lámina.

PROPIEDADES

- Al evaporarse el solvente, los aditivos de lubricidad reducen la abrasión.
- Los solventes humectan y enfrían.
- Al evaporarse el producto deja una película que generalmente no es necesario limpiar.
- No afecta metales litografiados.

PRECAUCIONES

- Peligro: Combustible.
- Evite el su aplicación en lugares calientes.
- Aplíquese lejos de fuentes de calor, chispa o flama.
- Consulte la hoja de seguridad para mayor información.

| CARACTERISTICA | METODO | MARTOL EV 206 S |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Apariencia | CYP-PL08 | Transparente |
| Olor | D-1833 | Característico |
| Peso específico a 15 °C | D-1298 | 0.780 |
| Punto de inflamación, °C | D-92 | 38 |
| Color ASTM | D-1500 | 0.5 |
| Punto de niebla, °C | D-2500 | -40 |

Elfdraw V 206 02/05

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949