

SCILIA 68 S



Aceite de corte directo



Aceite de corte directo no corrosivo y de bajo olor.

APLICACIONES

- Trabajo de metales ferroso o no ferroso.
- En operaciones de maquinado en general, con carga pesada, a alta velocidades y para aleaciones difíciles de maquinar.
- Recomendado especialmente para trabajar: cobre, aluminio, bronce, estaño y níquel. Además de acero inoxidable, acero de alto níquel y aleaciones resistentes al calor.

PROPIEDADES

- Bajo olor, no es corrosivo y no contiene cloro.
- Formulado con agentes anti-soldantes y de lubricidad, que promueven el mejor maquinado de las partes.
- Buenas propiedades de extrema presión.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	SCILIA 68 S
Apariencia	CYP-PL08	Líquido amarillo claro
Olor	D-1833	Característico.
Color ASTM	D-1500	1.5
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt.	D-445	68
Punto de inflamación, °C	D-92	215
Punto de ignición, °C	D-92	235
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.885
Azufre total, % peso	D-129	1.0
Azufre activo, % peso	D-129	No contiene
Cloro, % peso	D-808	No contiene
Corrosión al cobre	D-130	1 B

Elfrilo 68 02/05

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx