

# MOLDOL 96



## Desmoldante para concreto



Lubricante mineral y aditivos que le imparten características de untuosidad.

### APLICACIONES

**Produce piezas de alta calidad.**

Para el moldeo de piezas de concreto. Recomendado para la formación de estructuras de concreto de diseño complicado y se requieren excelentes terminados. La aplicación se puede hacer por aspersión, cepillo, brocha o con trapo. Aplique el Moldol 96 en toda la superficie del molde.

### PROPIEDADES

Fórmula a base de básicos parafínicos y aditivos específicos.

- ◆ Excelente adherencia que mejora la apariencia de la parte moldeada.
- ◆ Facilita la liberación de la pieza del molde.
- ◆ No deja marcas en la pieza moldeada.
- ◆ Trabaja en moldes de madera o metálicos.
- ◆ Alto rendimiento de operación.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOLDOL 96
Apariencia	CYP-PL08	Brillante
Color ASTM	D-1500	2.0
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.837
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	4
Número de saponificación, mg KOH/g	D-94	11.5
Punto de inflamación, °C	D-92	90

Concrelf 4 02/05

#### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx