

MOTO 2 T



Lubricante para motocicleta de dos tiempos

Elaborado con aceite mineral altamente refinado y aditivos específicos para la protección de motores de dos tiempos enfriados por aire.

APLICACIONES

Motores de dos tiempos.

Para la lubricación de motores de dos tiempos a gasolina enfriados por aire.

Motos de turismo o alto rendimiento.

- ◆ Motocicletas de turismo o de alto rendimiento.
- ◆ Motonetas, triciclos y cuatrimotos.
- ◆ Segadoras de pasto.
- ◆ Plantas generadoras de electricidad.

Miscibilidad completa en la gasolina.

No usar en motores de cuatro tiempos, mezclar con el combustible en la proporción recomendada por el fabricante del equipo.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

- ◆ API TC
- ◆ JASO FB

PROPIEDADES

Lubricación total.

Limpieza y protección.

- ◆ Ayuda a reducir el desgaste.
- ◆ Protege contra la formación de depósitos, agarrotamiento y rayado de pistones.
- ◆ Evita la carbonización de bujías.
- ◆ Muy alta protección contra la formación de herrumbre.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOTO 2T
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.891
Color	CYP-PL09	Verde
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	7.5
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	46
Punto de inflamación, °C	D-92	80
Cenizas sulfatadas, %	D-874	0.1

02/05

Total México S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

