

MOTO 4 T



Lubricante para motocicleta de cuatro tiempos

Elaborado con aceite mineral altamente refinado y aditivos multifuncionales para la protección de motores de cuatro tiempos de motocicletas.

APLICACIONES

Motores de cuatro tiempos.

Motos de turismo o alto rendimiento.

Para la lubricación de motores de cuatro tiempos de motocicletas.

- ◆ Para el tráfico en la ciudad.
- ◆ Competencia en pista, cross o enduro.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

- ◆ API SG/CD
- ◆ Viscosidad SAE 20W-50

PROPIEDADES

Lubricación total.

Limpieza y protección.

Estabilidad térmica.

Anti *slipage*.

- ◆ Alta resistencia de película.
- ◆ Máxima protección a alta y baja temperatura.
- ◆ Alta detergencia y dispersancia.
- ◆ Control de carbonización de bujías.
- ◆ Control del desgaste y formación de espuma.
- ◆ Limita el deslizamiento del embrague.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MOTO 4T
Peso específico a 15°C	D-1298	0.900
Color	D-1500	4.0
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	161
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	18
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-16
Cenizas sulfatadas, % peso	D-874	0.9

02/05

Total México S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949