

ATLANTA MARINE D



Lubricante para motores marinos a diesel

Lubmarine

Aceite Lubricante marino diseñado especialmente para la lubricación de motores a Diesel 2 tiempos de baja velocidad.

APLICACIONES

- ◆ Lubricación de cigueñal
- ◆ Enfriamiento de pistones
- ◆ Lubricación de rodamientos de eje

PROPIEDADES

- ◆ Muy buen nivel de detergencia
- ◆ Muy buena estabilidad térmica
- ◆ Muy buenas características antioxidantes
- ◆ Excelentes propiedades anticorrosivas y antiherrumbrantes
- ◆ Excelente capacidad para la separación del agua
- ◆ Excelente capacidad para la separación de insolubles
- ◆ Muy buenas propiedades contra el desgaste
- ◆ Alta resistencia a la formación de espuma

CARACTERÍSTICAS	METODO	ATLANTA MARINA D
		3005
Grado SAE de Viscosidad	J300	30
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.880
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	105
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	11.5
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-15
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	5

05/07

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949