

RUBIA TIR 7900 SYN



Lubricante para motores a diesel



Aceite de motor Sintético de alto rendimiento de trabajo pesado diesel, API CJ-4 / SM

APLICACIONES

Para todo tipo de servicio

- ◆ **RUBIA TIR 7900 SYN** es un lubricante 100% sintético elaborado para motores diesel de bajas emisiones con sistemas de postratamiento de combustible Diesel de bajo contenido de azufre o de ultra bajo azufre .
Formulado para satisfacer las condiciones de servicio más severas dentro y fuera de carretera. Equipos sometidos a largos y cortos recorridos como camiones de reparto, tractores agrícolas, equipos de construcción, etc

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Aprobaciones OEM

- ◆ API CJ-4/SM (API CJ-4, CI-4 Más, CI-4, CH-4, CG-4, CF/SM) .
- ◆ ACEA E7/E9
- ◆ Cumple las exigencias de Caterpillar ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel 93K218; DDC serie 2000 y 4000; Mack EO-O Premium Plus 07; MAN 3275; Aprobación de Mercedes Benz 228.31; Renault trucos RLD-3 y Volvo VDS-4.

PROPIEDADES

Intervalos de Cambio mas prolongados

Alto Rendimiento

- ◆ Formulación de alto nivel de rendimiento que permite intervalos de cambio superiores contra aceites de base mineral.
- ◆ Excepcional contra el desgaste y propiedades Anticorrosivos
- ◆ Excelente respuesta a bajas temperaturas
- ◆ Alta Detergencia y excelente dispersión del hollín

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161- Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

RUBIA TIR 7900 SYN



Lubricante para motores a diesel



CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	RUBIA TIR 7900 SYN	
	METODO ASTM	15W-40
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.865
Color	CYP-PL09	Ambar
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	110
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	15.3
Viscosidad dinámica a – 10 °C (CCS), cP	D-5293	<7,000
Indice de viscosidad	D-2270	145
Punto de inflamación, °C	D-92	240
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-39
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	10

08/11

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161- Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949