

# RUBIA TIR 7200 FE 15W-30



**Lubricante para motores a diesel**



**Aceite multigrado de muy alto rendimiento especialmente destinado para a los profesionales que quieren ahorrar combustible.**

## APLICACIONES

**Todo tipo de servicio**

- ◆ Desarrollado como respuesta a los severos requisitos técnicos de los motores a Diesel de bajas emisiones.

**Emisiones**

- ◆ Adaptado para el servicio en las más severas condiciones de trabajo del mercado.
- ◆ Cumple con los niveles de emisión EURO 2 y 3.

## ESPECIFICACIONES

**Internacionales**

- ◆ ACEA E5/E7
- ◆ API CI-4/SL

◆ Global DHD-1

**Aprobaciones OEM**

- ◆ DaimlerChrysler MB Página 228.3
- ◆ MAN M 3275
- ◆ VOLVO VDS-3
- ◆ MACK EO-M+
- ◆ Renault Trucks RLD/RLD-2
- ◆ CES 20071/72/77/78

## PROPIEDADES

**Aumenta intervalos de cambio de aceite**

- ◆ Por su alto rendimiento asegura cambios de aceite extendidos
- ◆ Un aceite Diesel para todas las marcas de motor

**Un lubricante para toda la flotilla**

- ◆ Excepcionales propiedades antidesgaste y anticorrosivas
- ◆ Excelente eficiencia contra el pulido de camisas

**Alto rendimiento técnico**

- ◆ Excelentes características de retención de viscosidad durante la operación
- ◆ Alto nivel de detergencia y dispersancia (control del incremento de viscosidad debida al contenido de hollín)

**Ahorro en combustible**

**Total México, S.A de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# RUBIA TIR 7200 FE 15W-30



*Lubricante para motores a diesel*



CARACTERISTICA	METODO ASTM	SAE 15W-30
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.883
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	12.1
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	91
Indice de viscosidad	D-2270	127
Punto de inflamación, °C	D-92	217
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-30
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	10.5

10/08

## Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949