

PRESTI CARRERA SL



Lubricante para motores a gasolina

Lubricantes de base mineral formulados con aditivos y básicos seleccionados.

APLICACIONES

Motores a gasolina.

Recomendados para la lubricación de motores a gasolina de vehículos ultimo modelo y anteriores.

- ◆ Para motores; Turbocargados, supercargados o de aspiración natural.
- ◆ Motores con inyección electrónica.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

- ◆ Viscosidad SAE 10W-30, 15W-40 y 20W-50
- ◆ API SL

PROPIEDADES

Máxima protección de las partes con más cargas.

- ◆ Excelente resistencia térmica, le permite trabajar a altas temperaturas.
- ◆ Excelentes características de lubricación, conserva el motor como nuevo.

Limpieza del motor.

- ◆ Excelente protección contra el desgaste.
- ◆ Alto poder dispersante para mantener el motor limpio y libre de depósitos o barnices.

Economía de combustible.

- ◆ Alta resistencia a la oxidación.
- ◆ Por sus características de aceite multigrado permite la lubricación inmediata en las partes altas del motor.
- ◆ Controla la formación de espuma aún a altas temperaturas.
- ◆ Ahorra combustible.
- ◆ Mejoradas características de volatilidad.

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



PRESTI CARRERA SL



Lubricante para motores a gasolina

CARACTERISTICA	METODO	PRESTI CARRERA		
	ASTM	10W-30	15W-40	20W-50
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.876	0.892	0.902
Color	CYP-PL09	Rojo	Rojo	Rojo
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	87.8	115	158
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	11.8	14.5	18
Viscosidad dinámica a -25 °C, cP	D-5293	5,500	-	-
Viscosidad dinámica a -20 °C, cP	D-5293	-	6,300	-
Viscosidad dinámica a -15 °C, cP	D-5293	-	-	6,600
Indice de viscosidad	D-2270	125	125	125
Punto de inflamación, °C	D-92	212	218	222
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-30	-24	-18

02/05

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949