

OSYRIS 312 S



Protección

Aceite multi-usos, para la protección de piezas en proceso y herramientas.

APLICACIONES

- Para la protección de piezas de hasta 12 meses en interiores.
- No mancha las piezas, protege todos los metales trabajados.
- Es un desengrasante efectivo, ayuda para el desmantelamiento de herrumbradas y corroídas.

PROPIEDADES

- Su baja viscosidad ayuda a penetrar fácilmente en poros y hendiduras dando cobertura total a la pieza.
- Desplaza la humedad y deja una película protectora no gomosa.
- Posee propiedades dieléctricas para prevenir el corto circuito en el encendido de motores.

PRECAUCIONES

- Peligro: Combustible.
- Evite el su aplicación en lugares calientes.
- Aplíquese lejos de fuentes de calor, chispa o flama.
- Consulte la hoja de seguridad para mayor información.

| CARACTERISTICA | METODO ASTM | OSYRIS 312 S |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|
| Apariencia | CYP-PL08 | Líquido ámbar |
| Olor | D-1833 | Característico |
| Color ASTM | D-1500 | 2.5 |
| Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt. | D-445 | 2.5 |
| Punto de inflamación, °C | D-92 | 43 |
| Peso específico a 15 °C | D-1298 | 0.824 |
| Cámara de humedad, días | | 60 |
| Tipo de película | | Cera suave aceitosa |

Protera 312 02/05

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx