

TALUSIA HR



Lubricante para motores marinos a diesel

Lubmarine

Aceites lubricantes marinos especialmente formulados para la lubricación de pistones en motores a Diesel 2 tiempos de baja velocidad.

APLICACIONES

- ◆ TALUSIA HR 70 con TBN de 70 es ampliamente utilizado para la lubricación de motores medianos o de trabajo pesado operados con combustible de muy alto contenido de azufre
- ◆ TALUSIA HR 6085 con TBN de 85 es utilizado en motores donde debido a sus condiciones de trabajo requieren un lubricante de alta viscosidad con alto TBN

PROPIEDADES

- ◆ La tecnología de aditivos empleada en la formulación los lubricantes **Talusia HR**, les permite trabajar inmejorablemente en las severas condiciones encontradas en los motores
- ◆ Minimiza el desgaste en pistones y anillos
- ◆ Máximo nivel de limpieza
- ◆ Reduce los costos de mantenimiento del motor
- ◆ Alarga los periodos de mantenimiento en el motor

CARACTERÍSTICAS	METODO	TALUSIA HR
		70
Grado SAE de Viscosidad	J300	50
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.930
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	20
Indice de viscosidad	D-2270	95
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-9
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	70

05/07

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx



EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949