

# TELELF 20T



**Textil**



Aceite mineral que incluye emulsificantes no iónicos, que actúan como agentes antiestáticos.

## APLICACIONES

- ◆ Diseñado para la lubricación de maquinaria y fibras de la industria textil.
- ◆ Se recomienda el uso del **Telelf 20 T** para la lubricación de máquinas circulares que operan a baja y alta velocidad. Por sus propiedades antiestáticas, se le puede emplear en la preparación de fibras en hilaturas y carretes para telares planos.

## PROPIEDADES

- ◆ Excelentes propiedades antiestáticas.
- ◆ Excelente en el tratado de fibras.
- ◆ Evita la corrosión en la presencia de humedad.
- ◆ Lavable.

CARACTERISTICA	METODO	
	ASTM	TELELF 20T
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.872
Color Saybolt	D-156	+ 10
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	20
Punto de inflamación, °C	D-92	178
Corrosión al cobre	D-130	1 A
Lavabilidad	CYP-PL22	Pasa
pH de la emulsión al 5%	D-1287	7

02/05

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx