

FLUIDMATIC T 295



FLUIDMATIC T 295 es un sintético de calidad superior formulado para proporcionar servicio en una amplia variedad de aplicaciones automotrices en transmisiones automáticas.

APLICACIONES

Transmisiones automáticas
Transmisiones de potencia.
Dirección hidráulica

Recomendado para los vehículos de pasajeros, camiones y unidades de manejo para los que el fabricante recomienda un fluido DEXRON III o Mercon:

ESPECIFICACIONES

Cumple con garantías y requisitos de los principales fabricantes

- ◆ GM DEXRON III-H.
- ◆ FORD MERCON, MERCON V
- ◆ CHRYSLER ATF+3, ATF+4
- ◆ AUDI/VW LT-71141
- ◆ BMW LA-2634, LT-71141
- ◆ HONDA /ACURA Z1
- ◆ HYUNDAI / KIA SP-II, SP-III
- ◆ MERCEDES
- ◆ ZF TE-ML 14B 16L
- ◆ Allison TES 295
- ◆ MITSUBISHI SP, SP-II, SP III
- ◆ NISSAN D-Matic, J-Matic
- ◆ TOYOTA /LEXUS T, T-II, T-III, T-IV
- ◆ ALLISON C3, C4
- ◆ DENNISON HF-O
- ◆ SUNDSTRAND
- ◆ VICKERS vane & piston pump test
- ◆ VOITH COMERCIAL
- ◆ ZF TE ML 09

PROPIEDADES

Mejoradas propiedades en trabajo a temperatura alta y baja, más vida útil que los fluidos ATF convencionales

- ◆ Cumple con los requisitos de múltiples fabricantes.
- ◆ Excelente resistente a la oxidación
- ◆ Aumento del intervalo de drenaje.
- ◆ Ahorro de combustible.
- ◆ Muy alto índice de viscosidad.
- ◆ Muy bajo punto de fluidez.

Total México, S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

FLUIDMATIC T 295



CARACTERISTICA	METODO ASTM	FLUIDEMATIC T 295
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.867
Color	CYP-PL09	Rojo
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	7,6
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	38,9
Indice de viscosidad	D-2270	168
Viscosidad, cP a -40°C	D2983M	8600
Punto de inflamación	D92	232
Punto de fluidez	D97	-55

07/10

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949