

# TRANSMISSION SYN 50



## Lubricante sintético para transmisión mecánica

lubricante sintético sae 50 es un lubricante especialmente formulado y diseñado para servicio severo y drenajes extendidos donde no se requiere un lubricante con EP. Especialmente formulado para la protección de la mayor torque de las transmisiones de los motores de mayor potencia.

### APLICACIONES

Equipos que requieren un lubricante con características sin EP.

- ◆ Cajas de velocidades en condiciones severas.
- ◆ Cajas de engranes donde se requiera un lubricante sin propiedades de extrema presión
- ◆ Cajas de engranes de equipo pesado.

### ESPECIFICACIONES

Internacionales

- ◆ API MT-1
- ◆ Eaton Transmisión Div.PS-164 rev 7
- ◆ Mack Truck TO-A PLUS
- ◆ International Truck TMS 6816
- ◆ Zf Freedomline
- ◆ Viscosidad SAE 50

### PROPIEDADES

Protección contra el desgaste.

Resistente a la operación a alta temperatura.

- ◆ Protección efectiva a los equipos.
- ◆ Para todos los climas.
- ◆ Intervalo de cambio de aceite mas largos.
- ◆ Potencial de ahorro de combustible

Total México, S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# TRANSMISSION SYN 50



*Lubricante sintético para transmisión mecánica*

<b>CARACTERISTICA</b>	<b>METODO ASTM</b>	<b>TRANSMISSION SYN 50</b>
Peso específico a 15 °C	D-1298	.860
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	17.5
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	132
Indice de viscosidad	D-2270	146
Punto de inflamación, °C	D-92	230

07/10

**Total México, S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949