

# NEVASTANE AW



Ficha de características técnicas

Industria agroalimentaria



TOTAL

## Fluidos hidráulicos aptos para contacto alimentario fortuito

### APLICACIONES

- Los lubricantes **NEVASTANE AW** están recomendados para cualquier sistema hidráulico, trabajando en cualquier condición de presión, así como en líneas neumáticas de lubricación en la industria alimentaria.
- La formulación de **NEVASTANE AW** está basada en aceites blancos y aditivos de alto rendimiento, proporcionando una excelente protección y una mayor vida útil de los equipos lubricados incluso a elevadas temperaturas de trabajo.

### ESPECIFICACIONES

- La formulación de **NEVASTANE AW** cumple con FDA, capítulo 21 CFR, 178.3570.
- Los lubricantes Nevastane AW están registrados NSF H1:  
  
NEVASTANE AW 22: No 146880                      NEVASTANE AW 32: No 146881  
NEVASTANE AW 46: No 146882                      NEVASTANE AW 68: No 146883
- Los lubricantes **NEVASTANE AW** están certificados **Kosher**, **Halal** e **ISO 21469**
- Especificación internacional : ISO 6743-4 HM.

### VENTAJAS

- **NEVASTANE AW** se recomienda para uso donde sea posible una situación de contacto accidental con alimentos. Usando lubricantes registrados con NSF H1 minimiza los riesgos como así exige el método HACCP.
- Excelente protección anti desgaste y anti corrosión.
- Miscible con aceites minerales.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	NEVASTANE AW			
			22	32	46	68
Apariencia	Visual	-	Líquido claro y brillante			
Color	ISO 2049	-	<0.5	<0.5	<0.5	<1
Densidad a 15°C	ISO 12185	-	859	860	863	866
Viscosidad a 40°C	ISO 3104	cSt	22	32	46	68
Viscosidad a 100°C	ISO 3104	cSt	4,5	5,7	7,0	8,9
Indice de viscosidad	ISO 3104	-	108	112	107	105
Punto de inflamación COC	ISO 2592	°C	173	180	206	194

Las características mencionadas representan valores típicos.

#### Recomendaciones:

- Almacenar el producto a temperatura ambiente
- Minimizar los periodos de exposición a temperaturas superiores a 35°C
- Tiempo de almacenamiento: 5 años** desde la fecha de fabricación (sin abrir).

#### TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid  
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62  
**NEVASTANE AW (1/1)**

Este lubricante, empleado según nuestras recomendaciones y en las aplicaciones previstas, no presenta ningún riesgo particular. Puede usted obtener a través de su delegado comercial los datos de seguridad conformes a la legislación vigente en la C.E.  
Última actualización:23-07-2014 (16-01-2013)

