



A brand of **TOTAL**

**EVOLUTION  
PRO-TECH 15W-40**



**RENAULT**  
Passion for life



**Aceite para motor de Tecnología mineral, especialmente desarrollado para RENAULT y DACIA.**

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- *Excelentes propiedades de limpieza.*
- *Renault/ ELF- Producto co-branded*

*Antes de su uso, compruebe los requisitos del fabricante en el manual de mantenimiento del vehículo.*

## ESPECIFICACIONES

Especificaciones Internacionales

ACEA A3/B3

API SL/CF

Liberación OEM

RENAULT 7711584278

## VENTAJAS

- Rendimiento óptimo y constante durante toda la vida útil del lubricante.
- Limpieza máxima del motor a altas y bajas temperaturas.
- Especialmente adaptados a los requerimientos de los motores de Renault y DACIA utilizando la amplia competencia de ELF.
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.
- Apropiado para todas las condiciones de manejo.
- Estabilidad de cizallamiento asegurando perfecta Protección a altas y bajas temperaturas.

## CARACTERÍSTICAS \*

	Método de prueba	Unidades	SAE 15W-40
Densidad a15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	0.875
Viscosidad a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	115
Viscosidad a 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,5
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	-	130
Punto de escurrimiento	ASTM D 97	°C	- 30
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	227
T. B.N.	ASTM D 2896	mgKOH/g	10

\*Los datos mostrados representan un promedio de resultados y no deberán considerarse Especificación.

**Total México S.A de C.V**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
 Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
 México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
 www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

## RECOMENDACIONES

---

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

## SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

---

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web [www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

---

### Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)