



Una marca de **TOTAL**

POWER NAUTIC TC-W3



Aceite mineral de la más avanzada tecnología. Elaborado a base de aditivos multifuncionales y básicos cuidadosamente seleccionados

APLICACIONES

- Motores de dos tiempos enfriados por agua.
- Lanchas recreativas o deportivas.
- Lanchas pesqueras.
- Snow mobile.

Mezclar el Power Nautic TC-W3 con el combustible en la proporción recomendada por el fabricante.

ESPECIFICACIONES

Cumple con los requisitos

- API TC
- TC-W3 de la NMMA (National Marine Manufacturers Association).
- API TC NMMA TC-W3® Reg. RL-30079R

PROPIEDADES

Mezclado rápido a baja temperatura.

Alarga la vida del motor.

Protección contra el agua salada

- Excelente miscibilidad con la gasolina.
- No contiene cenizas.
- Mejorada resistencia al agarrotamiento de pistones.
- Excelente protección anti desgaste.
- Baja formación de depósitos en pistones.
- Excelentes propiedades anticorrosivas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODOS	UNIDADES	POWER NAUTIC
Peso específico a 15°C	ASTM D 4052	-	0.875
Color	DOP-MPL09	-	Verde
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	8
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	60
Punto de escurrimiento	ASTM D 5985	°C	-40

*Los valores de las características que figuran en la tabla son valores típicos dados como indicación

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.