

GRASA PARA CHASIS



Grasa de calcio NLGI 2

Grasa hidratada a base de oleato de calcio en aceite mineral.

APLICACIONES

Para equipos agrícolas y chasis

Recomendada para equipos trabajando a temperaturas moderadas y ambientes húmedos

- ◆ Equipos agrícolas.
- ◆ Juntas de transmisión y articulaciones.
- ◆ Chasis.
- ◆ Como recubrimiento anticorrosivo

PROPIEDADES

Protección contra la herrumbre

Conocida como la antigua grasa de copas. No se utilice a más de 65 °C.

- ◆ Excelente adherencia.
- ◆ Buena resistencia al lavado por agua.
- ◆ Excelente protección contra el desgaste.
- ◆ Buena protección contra la corrosión.
- ◆ Propiedades antioxidantes.
- ◆ Protección contra la herrumbre

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO ASTM	VALORES TIPICOS
Grado NLGI	D-218	2
Tipo de espesante	D-128	Oleato de Calcio
Color	CYP-PL09	Amarillo
Penetración sin trabajar, 0.1 mm	D-217	282
Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm	D-217	280
Estabilidad mecánica 1,000 golpes % de cambio	D217	2.5
Punto de goteo, °C	D-2265	110
Desgaste 4 bolas, mm	D-2266	0.6

Merkan_V21082014

Los valores de las características que se muestran en este cuadro son valores TIPICOS dados con propósito indicativo.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx