



MOTO 2T

Lubricante para motocicletas 2 Tiempos

Elaborado con aceite mineral altamente refinado y aditivos específicos para la protección de motores de dos tiempos enfriados por aire.

ESPECIFICACIONES

Internacionales:

- ✓ API TC
- ✓ JASO FB

APLICACIONES

- ◆ Motocicletas de turismo o de alto rendimiento.
- ◆ Motonetas, triciclos
- ◆ Segadoras de pasto.
- ◆ Plantas generadoras de electricidad.

No usarse en motores de cuatro tiempos, mezclar el Moto 2T con el combustible en la proporción indicada por el fabricante del equipo (Mezcla típica 1:50).

BENEFICIOS DEL CLIENTE

- Limpieza y protección.
- Lubricación Total.
- Reduce el desgaste.
- Protege contra la formación de depósitos, agarrotamiento y rallado de pistones.
- Evita la carbonización de la bujía.
- Muy alta protección contra la herrumbre

CARACTERÍSTICAS*

Prueba	Unidades	Resultados
Color	Visual	Verde
Densidad a 15°C	g/cm ³	0.891
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s	46
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s	7.5
Punto de inflamación	°C	80
Cenizas sulfatadas	%, peso	0.1

* Las características mencionadas anteriormente son valores medios obtenidos con cierta variabilidad en la producción y no constituyen una especificación.



RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio del vehículo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx