


RACING 5W-50



Motores a gasolina y Diesel de vehículos ligeros

TOTAL

Lubricante de Tecnología sintética de muy alto rendimiento.

APLICACIONES

Para todo motor a gasolina ó Diesel.

RACING 5W-50 Es un lubricante de última generación desarrollado para todos los motores de alto rendimiento con ó sin turbo, multi-válvulas y de inyección directa.

Para condiciones severas de manejo.

Debido a su Tecnología sintética provee excelente fluidez a bajas temperaturas para un eficiente arranque en frío del motor evitando el desgaste de las piezas.

Cambios de aceite extendidos.

Gracias a su amplio grado de viscosidad SAE 5W-50 y robusta formulación cuenta con una combinación de alto poder de lubricidad y detergencia prolongando así la vida útil de los motores reduciendo los periodos de cambio de aceite y el ahorro de combustible.

RACING 5W-50 Por su alto Índice de viscosidad y Resistencia térmica, es el lubricante excelente para autos de manejo deportivo, tráfico de ciudad, autopistas, etc., en cualquier estación del año y en todo terreno.

- **Especificaciones Internacionales: API, SN/CF.**

PROPIEDADES

Características:	Método:	RACING 5W-50
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.853
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	124
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	19.2
Índice de viscosidad	D- 2270	176
Viscosidad dinámica a -30°C (CCS) cP	D-5293	5,900
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-43
Punto de inflamación, °C	D-92	235

Nota: Los valores mostrados son con fines informativos y no deben considerarse especificación.

RACING5W50SN_V0

Total México S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949