

VULSOL MGR 4003



Trabajo de metales



Fluido sintético que produce soluciones transparentes para la rectificación de metales.

APLICACIONES

- Especialmente diseñado para el trabajo de rectificación de metales ferrosos, **VULSOL MGR 4003** se emplea en solución acuosa entre el 3 y 5 % según la dureza del agua y la severidad del trabajo. También se le emplea en la industria del vidrio para el corte de gota.

VENTAJAS

- Produce soluciones transparentes fáciles de preparar.
- Solución limpia y transparente.
- Excelente poder de enfriamiento.
- Rápida decantación de las partículas finas.
- Inhibe la formación de microorganismos.
- Alta capacidad anti herrumbrante.
- Excelente terminado de las piezas trabajadas.
- Muy buena protección contra la corrosión de metales no ferrosos.
- Máximo control contra la formación de espuma.

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	VULSOL MGR 4003
Apariencia	DOP-MPL08	-	Transparente
Color	ASTM D 1500	-	1.0
Peso específico a 15°C	ASTM D 4052	-	1.058
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	3
pH	ASTM D 1287	-	9.5
Número Total de Acido	ASTM D 974	mg KOH/g	0.3

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

VULSOL MGR 4003



Trabajo de metales



RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949