

EQUIVIS ZS 46F



Hidráulico



Aceite hidráulico antidesgaste de alto índice de viscosidad y alto grado de filtración.

APLICACIONES

Sistemas hidráulicos.

Alto grado de filtración.

- ◆ El **Equivis ZS 46 F** se recomiendan para todo tipo de sistemas hidráulicos operando a alta presión (el límite lo indica el fabricante de la bomba) y alta temperatura (hasta 100 °C en puntos calientes).
- ◆ Lubricantes especialmente orientados para sistemas hidráulicos que trabajan en variaciones extremas de temperatura, así como equipo que trabaja a la intemperie: Fácil arranque a baja temperatura (-30 °C). Operación regular todo el año: Construcción, agricultura, marinos, transporte y otras aplicaciones industriales.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

Fabricantes de equipo.

- ◆ AFNOR NF E48-603 HV
- ◆ ISO 6743/4 HV
- ◆ DIN 51524 P3 HVLP
- ◆ CINCINNATI MILACRON P68, P69, P70
- ◆ VICKERS M-2950S, -I-286

PROPIEDADES

Estabilidad térmica

Resistencia a la oxidación.

Protección contra el desgaste.

Protección completa.

- ◆ Muy alto índice de viscosidad.
- ◆ Excelente estabilidad al corte
- ◆ Superior estabilidad térmica evita la formación de lodos a alta temperatura.
- ◆ Muy buena resistencia a la oxidación, asegura larga duración del fluido.
- ◆ Alta protección contra el desgaste, alarga la vida del equipo.
- ◆ Excelente estabilidad hidrolítica que evita el taponamiento de filtros.
- ◆ Extraordinaria filtrabilidad aún en la presencia de agua.
- ◆ Excelente protección contra la herrumbre y corrosión.
- ◆ Excelente protección contra el desgaste.
- ◆ Buenas propiedades antioxidantes y eliminación de aire, libre de silicones.
- ◆ Muy bajo punto de escurrimiento.
- ◆ Buena demulsibilidad que asegura rápida separación de agua.

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Comutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

EQUIVIS ZS 46F



Hidráulico



CARACTERISTICA	METODO ASTM	EQUIVIS ZS 46F
Apariencia	DTC-PL08	Líquido
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.875
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	46
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	8.1
Indice de viscosidad	D-2270	150
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-36
FZG (A/8, 3/90) – ciclos falla	DIN 51354	11
Indice de filtrabilidad (IF)	NFE 48-690	1.02
Resistencia al corte 250 ciclos, pérdida de viscosidad a 40 °C	DIN 51382	5
Grado de limpieza ISO	ISO 4406	14/11
Grado de limpieza NAS	NAS 1638	Nivel 5

Hidromarina HV 46F 02/05

Total México S.A de C.V

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949