

MOTO 4T



Lubricante para motocicletas de cuatro tiempos

Lubricante de Alta Tecnología, elaborado con aceites básicos minerales selectos y aditivos multifuncionales para una excelente protección en los motores cuatro tiempos de motocicletas.

APLICACIONES

Motos de turismo, deportivas o alto rendimiento.

- ◆ Para la lubricación de motores de cuatro tiempos de motocicletas.
- ◆ Para el tráfico en la ciudad.
- ◆ Competencia en pista, cross o enduro.

ESPECIFICACIONES

Internacionales.

- ◆ API SL
- ◆ JASO MA-2
- ◆ Viscosidad SAE 20W-50

PROPIEDADES

Lubricación total.

Limpieza y protección.

Estabilidad térmica.

Anti *slipage*.

- ◆ Alta resistencia de película.
- ◆ Máxima protección a altas y bajas temperaturas.
- ◆ Excelente detergencia y dispersancia para un motor más limpio.
- ◆ Eficiente control de carbonización de bujías.
- ◆ Efectivo control del desgaste y a la formación de espuma.
- ◆ Limita el deslizamiento del embrague.

Características:	Método ASTM:	MOTO 4T
Peso específico a 15°C	D-1298	0.885
Color	D-1500	4.0
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D-445	161
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D-445	18
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-16
Cenizas sulfatadas, % peso	D-874	0.9

NOTA: Los valores mostrados son con fines informativos y no deben considerarse límites de especificación.

MOTO 4T_V28012014

Total México S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

