

MULTIS EP 00



Grasa de litio-calcio



Grasa multipropósitos EP semifluida de estearato de litio calcio y aceite mineral.

APLICACIONES

Sistemas de lubricación centralizada.

- ◆ Cajas de engranes cerradas.
- ◆ Lubricación de chasises.
- ◆ Camiones, vehículos fuera de carretera usados en la agricultura, en la ingeniería civil y en la industria.

ESPECIFICACIONES

- ◆ ISO 6743-9: L-XCBEB 00.
- ◆ DIN 51502: GP00G-30.

PROPIEDADES

Excelente bombeabilidad a bajas temperaturas.

- ◆ Forma una película lubricante de alta duración.
- ◆ Excelentes características a bajas temperaturas.
- ◆ Excelente adhesión al metal.
- ◆ No contiene plomo u otros materiales pesados considerados perjudiciales a la salud y medio ambiente.

CARACTERISTICA	METODO ASTM	MULTIS EP 00
Apariencia	DTC-PL08	Homogénea
Color	DTC-PL09	Ambar
Grado NLGI	D-217	00
Penetración trabajada a 60 golpes, 0.1 mm	D-217	415
Punto de goteo. °C	D-2265	170
4 bolas EP (punto de soldado), kgf	D-2596	315
Corrosión Emcor	DIN 51802	0 – 0
Temperatura de operación, °C		-30 a 100
Viscosidad del aceite base a 40°C, cSt	D-445	150

MULTIS EP 00 03/05

Total México S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949