

# NEVASTANE SILICONE SAFEGARD



Food Industry



**Aceite multipropósito de silicón, adecuado para contacto incidental con los alimentos.**

**En aerosol (207 ml netos) con sistema de spray seguro.**

## APLICACIONES

- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** contiene un aceite de silicón de alta viscosidad con una excelente estabilidad que provee una máxima lubricación.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** es un lubricante con un amplio rango de temperatura de operación (-40 °C a 200 °C): pequeñas maquinas y cadenas sujetas a temperaturas extremas, cadenas de hornos, bandas transportadoras y rieles.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** Es recomendado para la lubricación de numerosas aplicaciones en industrias de procesamiento de alimentos.

## ESPECIFICACIONES

- La formulación de **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** cumple con la FDA capitulo 21 CFR, 178.3570.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** tiene registro **NSF H1:** No. 123529.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** tiene certificación **Kosher**.
- **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** es un producto bio estable, no promueve el desarrollo de bacterias y moho.

## VENTAJAS

- Se recomienda el uso de **NEVASTANE SILICONE SAFEGARD** en caso de contacto accidental con alimentos. El uso de lubricantes de mantenimiento han sido registrados como H1 con NSF lo cual minimiza sus puntos críticos de control como lo requiere HACCP.
- Muy buenas propiedades de aislamiento, anti herrumbre y corrosión.
- Muy amplio rango de temperatura
- Tecnología segura – spray sin gas propulsor, amigable con el medio ambiente.
- Se puede rociar boca abajo.

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	NEVASTANE SILICONE SAFEGARD
Aspecto	Visual	-	Película resbaladiza y transparente
Color	Visual	-	Incoloro
Rango de temperatura de uso	-	-	De -40°C a +200°C

Las características mencionadas representan valores típicos como información.

## RECOMENDACIONES:

- Agitar bien antes de usar
- Mantener en posición vertical y rociar a una distancia de 20 cm.
- Vida útil: 3 años desde la fecha de fabricación sin abrir

## PRECAUCIONES:

- Almacene entre 0°C Y 50°C
- No rocié en flama abierta o en material incandescente

Total México, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# NEVASTANE SILICONE SAFEGARD



Food Industry



---

## RECOMENDACIONES

---

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

## SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

---

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web [www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

---

**Total México, S.A. de C.V.**

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949