

# OSYRIS MDWY 6000



Protección



TOTAL

Lubricante mineral para la protección temporal de metales contra la oxidación.

## APLICACIONES

Para la operación en ambientes de alta humedad.

Utilizar **Osyris MDWY 6000** cuando las piezas han de estar expuestas en ambientes húmedos (corrosivos) principalmente para toda clase de aceros y piezas metálicas.

Aplicar una capa protectora usando brocha o por inmersión. La capa una vez seca puede ser eliminada por medio de un solvente.

## VENTAJAS

Alta protección a piezas metálicas

- Protección efectiva a las piezas tratadas y almacenadas.
- Ofrece protección por tiempos prolongados en las condiciones más adversas.
- Forma una capa protectora contra la corrosión generada por humedad.
- Evita el contacto de la pieza con el exterior.
- Forma una película protectora altamente efectiva.
- Proporciona una protección similar a exposición a la intemperie durante 3 meses o prueba de 24 horas en cámara salina.

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDADES	OSYRIS MDWY 6000
Apariencia	DOP-MPL08	-	Brillante
Color ASTM	ASTM D 1500	-	3.0
Peso específico a 15°C	ASTM D 4052	-	0.846
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	6
Punto de inflamación	ASTM D 92	°C	115
Número total de ácido	ASTM D 974	mg KOH/g	0.3

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

# OSYRIS MDWY 6000



*Protección*



**TOTAL**

---

## RECOMENDACIONES

---

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

## SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

---

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web [www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

---

### Total México, S.A. de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México  
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264  
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381  
[www.total.com.mx](http://www.total.com.mx)