

RUBIA ALTO KILOMETRAJE

25W-60



Lubricante para motores a diesel

Aceite multigrado de muy alto rendimiento, diseñado especialmente para motores diesel de nueva generación turbocargados o de aspiración normal. Formulado para lubricar motores que utilizan combustible con el 0.5 % máximo de azufre.

APLICACIONES

Para motores a Diesel

motores EPA 2000

Motores de cuatro tiempos.

Operación severa.

Se recomienda para la lubricación de motores a Diesel turbocargados o de aspiración natural, incluidos los post-enfriados para condiciones severas de operación.

- ◆ Para motores que tienen que cumplir con reglas de emisión de la EPA.
- ◆ Motores de cuatro tiempos: Cummins, Caterpillar, Perkins, Detroit Diesel, etc.
- ◆ Motores en operación: de carretera, construcción, minas, ciudad y otros servicios.

ESPECIFICACIONES

Internacionales

- ◆ Cumple con API CH-4/SJ
- ◆ Cubre especificaciones API anteriores: CG-4, CF-4, CF y CE
- ◆ Viscosidad SAE 25W-60

PROPIEDADES

Alto control del hollín generado dentro del motor.

Máxima vida del motor.

Eliminación constante de ácidos.

Control de la formación de depósitos en pistones.

Con aditivos Multifuncionales que alargan la vida del motor

La tecnología de aditivos empleada en la formulación del **Rubia 25W60.**, le permite trabajar eficientemente en el control de hollín, que reduce el desgaste abrasivo de los motores.

- ◆ Máximo control del desgaste.
- ◆ Óptima protección contra la corrosión de elementos ferrosos y no – ferrosos.
- ◆ Muy alta resistencia al aumento de viscosidad por oxidación.
- ◆ Mejorada característica para la retención de la viscosidad.
- ◆ Alta retención del TBN.
- ◆ Evita la emisión de partículas a la atmósfera en motores de nueva generación.
- ◆ Flexibilidad para usos mixtos.
- ◆ Excelentes propiedades de bombeabilidad.

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México

Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264

México (0155) 5311-3161- Monterrey (0181) 8334-6381

www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

RUBIA ALTO KILOMETRAJE 25W-60



Lubricante para motores a diesel

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICA	RUBIA TIR 6400M	
	METODO ASTM	25W-60
Peso específico a 15 °C	D-1298	0.8966
Color	D-1500	7
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D-445	210
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D-445	21.9- 26.1
Viscosidad aparente a – 10 °C (CCS), cP	D-5293	7,200
Indice de viscosidad	D-2270	120
Punto de inflamación (COC), °C	D-92	230
Punto de escurrimiento, °C	D-5985	-12
Número total de base, mg KOH/g	D-2896	8.5
Cenizas sulfatadas, wt. %	D-128	1.9

RUBIA AK25W60-V10092014

Los valores típicos mostrados representan un promedio de resultados

Total México, S.A de C.V.

Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161- Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949